



entusiasmo

CATÁLOGO

FLOTAS

Llantas y Baterías



CONTENIDO

LLANTAS

JOYROAD

SAKURA

TRIANGLE

MAXXIS

BATERÍAS

RAYO

AMPER





RX501

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
155R13	8PR	✓	✓
165R13	8PR	✓	✓



SUV RX 706

MEDIDA	LONAJE	PCR	CAMIONETA AT
225/75R16	10PR	✓	✓



SUV RX 702

MEDIDA	PCR	CAMIONETA AT
205/70R15	✓	✓



TOUR RX1

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
155R12	8PR	✓	✓



ADVENTURE A/T

MEDIDA	LONAJE	PCR	CAMIONETA AT
235/75R15	10PR	✓	✓
245/70R16	10PR	✓	✓
245/75R16	10PR	✓	✓
265/60R18	10PR	✓	✓
265/65R17	10PR	✓	✓
265/70R16	10PR	✓	✓
265/75R16	10PR	✓	✓



VAN RX5

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
185R14	8PR	✓	✓
195R14	8PR	✓	✓
195R15	8PR	✓	✓
205/70R15	8PR	✓	✓
215/65R16	8PR	✓	✓
215/70R16	8PR	✓	✓
225/70R15	8PR	✓	✓

SAKURA®



CR969

MEDIDA	LONAJE	TBR	DOBLE SERVICIO
11R225	16PR	✓	✓



SR235

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
11R2.5	18PR	✓	✓



SR268

MEDIDA	LONAJE	TBR	DOBLE SERVICIO
295/80R22.5	18PR	✓	✓



CR105

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
11R225	18PR	✓	✓



SV702

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
185R14	8PR	✓	✓
175/70R14	8PR	✓	✓
195/70R15	10PR	✓	✓



SA-H1

MEDIDA	TBR	SEDAN
185/60R15	✓	✓
185/65R14	✓	✓
195/65R15	✓	✓



SA-P1

MEDIDA	PCR	SEDAN	CAMIONETA HT
205/55ZR16	✓	✓	
225/60R18	✓		✓
225/65R17	✓		✓
235/55R18	✓		✓



SR105

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
295/80R22.5	18PR	✓	✓



SM332

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
6.50R16Z	12PR	✓	✓



SM902II

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
7.00R16	14PR	✓	✓
295/80R22.5	16PR	✓	✓



SA212II

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
7.00R16	14PR	✓	✓
7.50R16	16PR	✓	✓



SA-C1

MEDIDA	LONAJE	TBR	CAMIONETA AT
215/75R15	6PR	✓	✓
235/75R15	6PR	✓	✓





TR246

MEDIDA	LONAJE	TBR	CAMIONETA AT
225/75R16	10PR	✓	✓



TR604

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
7.00R15	10PR	✓	✓



TR624

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
7.00R16	12PR	✓	✓
7.50R16	14PR	✓	✓



TR645

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
185R14	8PR	✓	✓
195R14	8PR	✓	✓
195/70R15	8PR	✓	✓



TR652

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
205R14	8PR	✓	✓



TR663

MEDIDA	LONAJE	TBR	DOBLE SERVICIO
275/70R22.5	18PR	✓	✓



TR666

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
11R22.5	16PR	✓	✓
11R22.5	18PR	✓	✓



TR668

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA	DOBLE SERVICIO
7.00R16	14PR	✓	✓	✓
8.25R16	16PR	✓	✓	✓
7.50R16	14PR	✓	✓	✓
10.00R20	18PR	✓		✓
11R22.5	16PR	✓		✓
11R24.5	16PR	✓		✓



TR685

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA	DIRECCIONAL
235/75R17.5	18PR	✓	✓	✓
215/75R17.5	16PR	✓	✓	✓
225/70R19.5	14PR	✓	✓	✓
245/70R19.5	18PR	✓	✓	✓
245/70R19.5	16PR	✓	✓	✓



TR686

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
295/80R22.5	18PR	✓	✓
295/80R22.5	16PR	✓	✓



TR692

MEDIDA	LONAJE	TBR	DOBLE SERVICIO
385/65R22.5	20PR	✓	✓



TR696A

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
11R24.5	16PR	✓	✓
295/75R22.5	14PR	✓	✓



TRD06

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
295/60R22.5	18PR	✓	✓
295/80R22.5	16PR	✓	✓



MAXXIS



UE101

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
6.50R16	10PR	✓	✓



MCV5

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
95R15	8PR	✓	✓
215/70R16	8PR	✓	✓



UE102

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
7.00R15	12PR	✓	✓
7.00R16	12PR	✓	✓



G846

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
7.00-15	12PR	✓	✓
7.50-16	14PR	✓	✓



UE103

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
195/70R15	8PR	✓	✓



G891

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
7.00-16	12PR	✓	✓
7.50-16	14PR	✓	✓



UE103

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
155R12	8PR	✓	✓
205R14	8PR	✓	✓
185R14	8PR	✓	✓
195R14	8PR	✓	✓



UE-168

MEDIDA	LONAJE	PCR	CARGA
215/70R15	8PR	✓	✓
225/70R15	8PR	✓	✓
215/85R16	8PR	✓	✓



MA219

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
11R22.5	16PR	✓	✓



UR200

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
275/80R22.5	16PR	✓	✓
295/80R22.5	16PR	✓	✓



UM816

MEDIDA	LONAJE	TBR	TRACCION
11R22.5	16PR	✓	✓



UR275

MEDIDA	LONAJE	TBR	PCR CARGA
215/75R17.5	16PR	✓	✓
7.50R16	14PR	✓	✓



UM958

MEDIDA	LONAJE	TBR	DOBLE SERVICIO
11R22.5	16PR	✓	✓



UR288

MEDIDA	LONAJE	TBR	DIRECCIONAL
295/80R22.5	16PR	✓	✓
275/80R22.5	16PR	✓	✓
11R22.5	16PR	✓	✓



AT811

MEDIDA	LONAJE	PCR	CAMIONETA AT
265/65R17	10PR	✓	✓

BATERIAS RAYO.



24

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
24	12V	75	530	90 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	278	174	221	(+) / (-)



24R

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
24R	12V	75	530	90 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	278	174	221	(-) / (+)



27F

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
27F	12V	90	675	135 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	324	174	223	(-) / (+)



27

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
27	12V	90	700	130 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	324	174	223	(+) / (-)



31T

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
31T	12V	120	900	190 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	330	172	228	(-) / (+)



31P

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
31P	12V	120	900	190 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	330	172	239	(+) / (-)



42

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
42	12V	65	500	90 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	256	174	174	



42R

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
42R	12V	65	500	90 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	256	174	174	



65

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
65	12V	120	1000	150 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	305	190	191	



4-D

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
4D	12V	170	860	235 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	507	207	203	



8D

BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			CAPACIDAD DE RESERVA
	VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	
8D	12V	220	1125	335 MINUTOS
	DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
	527	279	250	

AMPER®

LIVIANO	REFERENCIA	BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD	CAPACIDAD DE RESERVA
			VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	LARGO	ANCHO	ALTO		
	BDY-42-400	42	12V	65	400	256	174	174	(-) / (+)	70 MINUTOS
	BDY-42R-330	42(l)	12V	65	330	256	174	174	(+) / (-)	60 MINUTOS
	BDY-24-420	24	12V	75	420	278	174	221	(+) / (-)	70 MINUTOS
	BDY-24F-450	24(l)	12V	75	450	278	174	221	(-) / (+)	95 MINUTOS
	BDY-24R-530	24R	12V	75	530	278	174	221	(-) / (+)	90 MINUTOS
	BDY-27-520	27	12V	90	520	324	174	223	(+) / (-)	102 MINUTOS
	BDY-27F-520	27(l)	12V	90	520	324	174	223	(-) / (+)	102 MINUTOS
	BDY-24-530	24	12V	75	530	278	174	221	(+) / (-)	90 MINUTOS
	BDY-27-570	27	12V	90	570	570	174	223	(+) / (-)	120 MINUTOS
	BDY-65-800	65	12V	120	850	305	190	191	(+) / (-)	150 MINUTOS

PESADO	REFERENCIA	BCI	CAPACIDADES ELECTRICAS			DIMENSIONES (MM)			POLARIDAD	CAPACIDAD DE RESERVA
			VOLTAJE	AMPERAJE	CCA	LARGO	ANCHO	ALTO		
	BDY-31P-900 AR	31P	12v	120	900	330	172	239	(+) / (-)	190 MINUTOS
	BDY-31T-750 AR	31T	12v	120	750	330	172	238	(+) / (-)	175 MINUTOS
	BDY-31T-900 AR	31T	12v	120	900	330	172	238	(+) / (-)	190 MINUTOS
	BDY-4D-1000	4D	12V	170	1000	531	210	245	(+) / (-)	295 MINUTOS
	BDY-8D-1125 AR	8D	12V	220	1125	527	279	250	(-) / (+)	235 MINUTOS



TU CAMINO, TU ELECCIÓN

Descubre la diferencia con nuestras llantas y baterías de la mejor calidad.

Contáctanos para que descubras todas las opciones que te podemos ofrecer.

MAXXIS®

TRIANGLE®

SAKURA®

JOYROAD

BATERIAS
RAYO.

AMPER.



Realiza tu pedido hoy!



7471-0000



Grupo Entu-siasmo, S.A. de C.V.
Barrio Cisneros, final Calle Concepción, n.º 186, San Salvador
PBX +503 2509 9300 // contacto@gentusiasmo.com
www.gentusiasmo.com